







atender os ambientes de tráfego moderado.

39 38



PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

- DESENVOLVIDO PARA AMBIENTES DE TRÁFEGO MODERADO E RESIDENCIAIS
- CONFORTO ACÚSTICO
- CONFORTO TÉRMICO
- NÃO FAZ BARULHO AO CAMINHAR
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- PODE SER LAVADO

PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM RÉGUA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	23 - 31
ESPESSURA TOTAL	EN 428	3,0mm
DIMENSÕES	EN 426	180x920mm 186x940mm
PESO MÉDIO	EN 430	5,72 kg/m²
CAPA DE USO	PUR	0,30mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,01mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,13mm
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10ug/m³
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	≤2,0kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA	Residencial	10 anos
GARANTIA	Comercial leve	05 anos

LINHA AMADEIRADA





15601 CARVALHO NATURAL



15208 MAHOGANY RUSTIC

15207 CINNAMON



15206 TABACC RUSTIC



15205 SAHARA WOOD



15912 OAK MEDIUM



15310 ANTIQUE WHITE



15711 CARVALHO AMERICANO PATINADO

40 41





ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 • CJ 205 CEP 04089-014 • SÃO PAULO • SP TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br e-mail: comercial@revitechpisos.com.br

f@erevitechpisos